

**品番**      **品名**

**Z 0 8 5 F525/BY用前輪Wタイヤセット車軸+Dタイヤ2本**

F525及びBY -- 335500 用の前輪用の前輪セットです。

下図Aの様にシャフトを取っ手フレームの下側の穴に通しカラーを入れます。

下図Bの様にDタイヤをバルブが外側になるように通しDリングを入れて終了です。

**A**



**B**



**使用上の注意**

Z 0 8 5 は F 5 2 5 、 B Y 3 5 0 、 B Y 5 8 、以外の艇は載せないで下さい破損の原因になります。

ホーリンジャーを使用する前に必ずネジ、ボルト類の点検、締め直しをしてください、緩んだまま使用しますとフレーム、等破損の原因になります。

悪路等走行する場合は前方の安全や路面状況を、よく確認してご使用ください、無理をしますとフレーム等破損の原因になります、動力では牽引しないで下さい。  
ご使用後はよく真水で洗い、砂と取り除き乾燥させてください。

TA30A(Aタイヤ) TA30D(Dタイヤ) (アルミランチャーに使用)

タイヤ空気圧は約0.8KG ~ 1.0KG程度、夏場は気温が上昇し内圧が高まります、又冬場は逆に低温にて空気圧が下がりますので空気圧の点検をお願い致します。

運搬の再はなるべく車外にて搬送してください、車内等に入れる場合走行中や停車時必ず窓を開け換気し直射日光を避けて下さい。

空気圧の少ないまま使用したり保管いたしますとチューブの損傷やタイヤの劣化が早まりますので随時点検して下さい、空気はガソリンスタンド等の空気入れで入れられます。タイヤ車軸部にオイル、グリス、は塗布しないで下さい、砂、埃、が付着します。